

## CENNIK

### Tarcze cierne i przekładki metalowe pracujące w oleju lub na sucho

| Średnica zew.<br>tarczy [mm] | Tarcze cierne            suche<br>i olejowe |             | Przekładki metalowe |             |
|------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                              | cena netto                                  | cena brutto | cena netto          | cena brutto |
| Ø50 - Ø100                   | 55 zł                                       | 68 zł       | 22 zł               | 27 zł       |
| Ø110 - Ø160                  | 72 zł                                       | 89 zł       | 29 zł               | 36 zł       |
| Ø170 - Ø200                  | 83 zł                                       | 102 zł      | 33 zł               | 41 zł       |
| Ø210 - Ø228                  | 99 zł                                       | 122 zł      | 40 zł               | 49 zł       |
| Ø232 - Ø240                  | 121 zł                                      | 149 zł      | 49 zł               | 60 zł       |
| Ø250 - Ø270                  | 143 zł                                      | 176 zł      | 57 zł               | 70 zł       |
| Ø280 - Ø300                  | 176 zł                                      | 216 zł      | 70 zł               | 86 zł       |
| Ø310 - Ø327                  | 220 zł                                      | 271 zł      | 88 zł               | 108 zł      |
| Ø330 - Ø362                  | 275 zł                                      | 338 zł      | 110 zł              | 135 zł      |
| Ø363 - Ø450                  | 407 zł                                      | 501 zł      | 148 zł              | 182 zł      |

**Uwagi:**

Tarcze cierne i przekładki wykonujemy na podstawie przesłanego wzornika lub rys. technicznego. Mamy dużą bazę wzorników. Do dokładniej wyceny i sprawdzenia dostępności potrzebujemy: zdjęcie, średnicę zew, wew grubość i liczbę zębów.

**Regeneracja tarczek:** ~70% ceny nowej tarczki.

**Czas wykonania:** nowe do 6 dni; regeneracja do 3 dni.

**Materiał blachy:**

Stal sprężynowa 50Hf. Po wycięciu zębalki obrabiamy cieplnie i szlifujemy.

**Materiał okładziny:**

JP404-organiczna, grafitowa , nacięcia kratka 6x6 lub 10x10mm

JK102-kevlar, żółty, nacięcia kratka 6x6 lub 10x10mm; układy gdzie występują małe naciski(zamiennik okładzin korkowych) i potrzebny jest wyższy współczynnik tarcia np. tarcze sprzęgła w gokartach, zabytkowych i sportowych motocyklach

Przy kevlarze cennik x 1,3